

LISTINO marzo 2011
PRICE LIST march 2011
TARIF mars 2011



kingcor[®]



**Tubi a parete strutturata in
POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM)
per condotte di scarico interratae non in pressione**
**Structured wall HIGH MODULUS POLYPROPYLENE
(HMPP) pipes for non-pressure grounded sewer
conduits**

**Tuyaux à paroi structurée en
POLYPROPYLÈNE HAUTE MODULE (PPHM)
pour conduits d'écoulement enterrées
non en pression**



listino - price list - tarif

Conforme a / Compliant with / Conforme à UNI EN 13476
www.riccini.it - info@riccini.it



kingcor®



TUBI A DOPPI PARETE STRUTTURATA NORMALIZZATI SUL DIAMETRO INTERNO DN/ID
PIPES WITH DOUBLE STRUCTURED WALL NORMALIZED ON INTERNAL DIAMETER DN/ID
TUYAUX À DOUBLE PAROI STRUCTURÉE NORMALISÉS SUR LE DIAMÈTRE INTÉRIEUR DN/ID

**TUBO / PIPE / TUYAU kingcor**

A DOPPIA PARETE STRUTTURATA - Per condotte di scarico interrate - conforme a EN 13476-3:2009, UNI EN 13476-3:2009, HRN EN 13476-3 tipo B - Area applicazione: U1.

Giunzione a bicchiere con alloggiamento per guarnizione elastomerica - Colore: esterno bruno RAL 8023/interno giallo RAL 1021

WITH DOUBLE STRUCTURED WALL - For underground sewer conduits, compliant with EN 13476-3:2009, UNI EN 13476-3:2009, HRN EN 13476-3, type B, area of application U1. Socket type junction with seat for elastomeric seal - Colour: external brown RAL 8023/internal yellow RAL 1021

À DOUBLE PAROI STRUCTURÉE - Pour conduits d'écoulement enterrées - conforme à EN 13476-3:2009, UNI EN 13476-3:2009, HRN EN 13476-3 type B - Zone de application: U1. Junction à verre avec logement pour garniture elastomère - Couleur: extérieure brune RAL 8023/intérieur jaune RAL 1021

DN/ID (mm)	BARRA 6,20 m 6,20 m-BAR BARRE de 6,20 m			BARRA 3,20 m 3,20 m-BAR BARRE de 3,20 m			BARRA 1,20 m 1,20 m-BAR BARRE de 1,20 m			barre / bancale bars/ pallett barres/ pallettes
	codice code / code	prezzo / price / prix		codice code / code	prezzo / price / prix		codice code / code	prezzo / price / prix		
		€/barra €/bar €/barre	€/m		€/barra €/bar €/barre	€/m		€/barra €/bar €/barre	€/m	

serie / series / séries SN4 KN/m²

200	542006S4	57,66	9,30	-	-	-	-	-	-	27
250	542506S4	89,90	14,50	-	-	-	-	-	-	18
300	543006S4	138,57	22,35	-	-	-	-	-	-	12
400	544006S4	214,45	34,59	544003S4	144,64	45,20	544001S4	75,06	62,55	5
500	545006S4	342,86	55,30	545003S4	230,08	71,90	545001S4	113,46	94,55	4
600	546006S4	558,00	90,00	546003S4	374,40	117,00	546001S4	198,40	165,33	6

tab.1

serie / series / séries SN8 KN/m²

200	542006S8	69,44	11,20	-	-	-	-	-	-	27
250	542506S8	104,47	16,85	-	-	-	-	-	-	18
300	543006S8	160,58	25,90	-	-	-	-	-	-	12
400	544006S8	263,50	42,50	544003S8	176,80	55,25	544001S8	91,80	76,50	5
500	545006S8	407,03	65,65	545003S8	273,12	85,35	545001S8	141,78	118,15	4
600	546006S8	677,04	109,20	546003S8	454,24	141,95	546001S8	235,86	196,55	6

tab.2

TUBI A PARETE PIENA A TRIPLO STRATO NORMALIZZATI SUL DIAMETRO INTERNO DN/ID
TRIPLE LAYER STRUCTURED WALL PIPES NORMALIZED ON INTERNAL DIAMETER DN/ID
TUYAUX À PAROI PLEINE À TRIPLE COUCHE NORMALISÉS SUR LE DIAMÈTRE INTÉRIEUR DN/ID

**TUBO / PIPE / TUYAU kingcor**

PARETE PIENA A TRIPLO STRATO - Per condotte di scarico interrate - conforme a EN 13476-2:2007, UNI EN 13476-2:2007, tipo A1 - Area applicazione: U1. Giunzione a bicchiere con alloggiamento per guarnizione elastomerica - Colore: esterno bruno RAL 8023

TRIPLE LAYER FULL WALL - For underground sewer conduits, compliant with EN 13476-2:2007, UNI EN 13476-2:2007, type A1, area of application U1. Socket type junction with seat for elastomeric fitting - Color: external brown RAL 8023

PAROI PLEINE À TRIPLE COUCHE - Pour conduits d'écoulement enterrées - conforme à EN 13476-2:2007, UNI EN 13476-2:2007, type A1 - Zone de application: U1. Junction à verre avec logement pour garniture elastomère - Couleur: extérieure brune RAL 8023

DN/ID (mm)	BARRA 3,20 m 3,20 m-BAR / BARRE de 3,20 m			BARRA 1,20 m 1,20 m-BAR / BARRE de 1,20 m			barre / bancale bars/ pallett barres/ pallettes
	codice code / code	prezzo / price / prix		codice code / code	prezzo / price / prix		
		€/barra €/bar €/barre	€/m		€/barra €/bar €/barre	€/m	

serie / series / séries SN8 KN/m²











200	532003S8	52,48	16,40	532001S8	21,66	18,05	20
250	532503S8	81,92	25,60	532501S8	33,78	28,15	16
300	533003S8	114,84	35,70	533001S8	47,16	39,30	9

tab.3

kingcor®

**RACCORDI IN PPHM CON ANELLO ELASTOMERICO INSERITO NEL BICCHIERE
OTTENUTI PER SALDATURA A SETTORI DI TUBI KINGCOR TIPO "A1" E "B"
FITTINGS IN HMPP WITH ELASTOMERIC RING INSERTED INTO THE SOCKET, OBTAINED BY
WELDING OF KINGCOR PIPE SECTORS (TYPE "A1" AND "B")
RACCORDS EN PPHM AVEC ANNEAU ELASTOMÈRE INSERÉ DANS LE VERRE OBTENUES
POUR SOUDURE À SECTEURS DE TUYAUX KINGCOR TYPE "A1" ET "B"**

tab.4

DN/ID (mm)		200	250	300	400	500	600
	CURVA APERTA 45° 45° OPEN CURVE COURBE OUVERTE 45°	€/cad €/each €/chq 26,00 54CA200	33,00 54CA250	43,00 54CA300	144,00 54CA400	214,00* 54CA500	317,00* 54CA600
		per angoli <45° su ordinazione; codici/prezzi come per 45° for angles <45° under request; codes/prices like the 45° one pour angles <45° sur demande; codes/prix comme pour le 45°					
	CURVA CHIUSA 87°30' 87° 30' CLOSED CURVE COURBE FERMÉE 87° 30'	€/cad €/each €/chq 37,00 54CC200	45,00 54CC250	58,00 54CC300	194,00 54CC400	289,00* 54CC500	430,00* 54CC600
		per angoli >45° e <87°30' su ordinazione; codici/prezzi come per 87°30' for angles >45° and <87°30' under request; codes/prices like the 87°30' one pour angles >45° et <87°30' sur demande; codes/prix comme pour le 87°30'					
	BRAGA SEMPLICE 45° 45° SIMPLE BRANCH CULOTTE SIMPLE 45°	€/cad €/each €/chq 45,00 54BS200	72,00 54BS250	109,00 54BS300	255,00 54BS400	450,00* 54BS500	564,00* 54BS600
	"T" SEMPLICE 87°30' 87° 30' SIMPLE "T" "T" SIMPLE 87° 30'	€/cad €/each €/chq 45,00 54TS200	72,00 54TS250	109,00 54TS300	255,00 54TS400	450,00* 54TS500	564,00* 54TS600
	BRAGA RIDOTTA 45° 45° REDUCED BRANCH CULOTTE RÉDUIT 45°	€/cad €/each €/chq 42,00 54BR200...	59,00 54BR250...	105,00 54BR300...	255,00 54BR400...	450,00 54BR500...	520,00 54BR600...
		Codice completo: sostituire i puntini con il diam. ridotto. Complete code: replace ellipsis with the reduced diam. Code complet: substituer les petits points avec le diam. réduit.					
	"T" RIDOTTA 87°30' * 87° 30' REDUCED "T" * "T" RÉDUIT 87° 30' *	€/cad €/each €/chq 42,00 54TR200...	59,00 54TR250200	105,00 54TR300250	255,00 54TR400...	450,00 54BR500...	520,00 54BR600...
		Codice completo: sostituire i puntini con il diam. ridotto. Complete code: replace ellipsis with the reduced diam. Code complet: substituer les petits points avec le diam. réduit.					
	ISPEZIONE LINEARE LINEAR INSPECTION INSPECTION LINÉAIRE	€/cad €/each €/chq 36,90 54ILI200	per diametri superiori l'ispezione lineare si può realizzare con INNESTI TECNICI SIMPLE CROWN for higher diameters the linear inspection can be executed by means of the SIMPLE CROWN TECHNICAL COUPLINGS Pour diamètres supérieurs on peut réaliser l'inspection linéaire avec BRANCHEMENTS TECHNIQUES SIMPLE CROWN				
	TAPPO DI CHIUSURA CLOSING CAP BOUCHON DE FERMETURE	€/cad €/each €/chq 14,00 54TAP200	18,00 54TAP250	26,00 54TAP300	84,00 54TAP400	137,00 54TAP500	195,00 54TAP600
	AUMENTO ECCENTRICO OFFSET REDUCER RÉDUCTION EXCENTRÉE	€/cad €/each €/chq 30,90 54AU...200	35,30 54AU...250	48,60 54AU...300	83,00 54AU...400	124,00 54AU...500	168,00 54AU...600
		Codice completo: sostituire i puntini con il diam. minore. Complete code: replace ellipsis with the lower diam. Code complet: substituer les petits points avec le diam. mineur.					
	SIFONE "FIRENZE" A UN TAPPO FLORENCE SIPHON (ONE CAP) SIPHON "FLORENCE" À UN BOUCHON	€/cad €/each €/chq 90,00 54SFI200	114,00 54SFI250	130,00 54SFI300	200/600[□] 54SF200P600	250/800[□] 54SF250P800	250/800[□] 54SF300P800

◆ Corpo strutturato a doppia parete / ◆ Double-layer Structured body / ◆ Corp structuré à double paroi

* I diametri 110mm, 125mm e 160mm sono da intendersi sempre come diametri esterni DN/OD (mm), se non diversamente indicato

* The diameters 110 mm, 125 mm and 160 mm are always to be intended as external diameters DN/OD (mm), unless otherwise indicated

* Les diamètres 110 mm, 125 mm et 160 mm on l'entend comme diamètres extérieurs DN/OD (mm), s'il n'est pas indiqué de manière différente

* "T" ridotto su tubi con DN/ID da 250 a 600 mm con innesto di diam. ≤ 200 mm, sono realizzabili con INNESTO TECNICO SIMPLE CROWN

* Reduced "T" on pipes with DN/ID from 250 to 600 mm with graft of ≤ 200 mm diam., are producible with SIMPLE CROWN TECHNICAL COUPLING

* "T" réduits sur tuyaux avec DN/ID de 250 à 600 mm avec embroyage de diam. ≤ 200 mm, sont réalisables avec le BRANCHEMENT TECHNIQUE SIMPLE CROWN

□ Sifoni Firenze all'interno di pozzetti: vengono indicati di seguito DN/ID Sifone e DI Pozzetto; es.: 250/800 = Sifone DN/ID 250mm inside di Pozzetto DI 800mm

□ Florence Siphons DN/ID placed inside the manholes; we hereby indicate siphon DN/ID and manhole DI; e.g.: 250/800 = Siphon DN/ID 250 mm inside a DI-800 mm manhole

□ Siphons "Florence" placés à l'intérieur des puits: on l'indique de suite DN/ID Siphon et DI Puit; p.e.: 250/800 = Siphon DN/ID 250 mm placé à l'intérieur du Puit DI 800 mm



AUMENTI DI TRANSIZIONE: RACCORDI IN PPHM/PVC CON ANELLO ELASTOMERICO INSERITO NEL BICCHIERE. ACCESSORI DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO E LA CONNESSIONE TRA TUBI KINGCOR (DIAM.INTERNO DN/ID) E TUBI IN PE, PVC, ETC (DIAM ESTERNO DN/OD) E VICEVERSA

TRANSITION REDUCTIONS: FITTINGS IN HMPP/PVC WITH ELASTOMERIC RING INSERTED IN THE SOCKET. ACCESSORIES TO BE USED FOR THE PASSAGE AND THE CONNECTION BETWEEN KINGCOR PIPES (INTERNAL DIAMETRES DN/ID) AND PIPES IN PE, PVC ETC (EXTERNAL DIAMETRES DN/OD) AND VICE VERSA

REDUCTIONS DE TRANSITION: RACCORDS EN PPHM/PVC AVEC ANNEAU ELASTOMÈRE INSERÉ DANS LE VERRE. ACCESSOIRES À UTILISER POUR LE PASSAGE ET LA CONEXION ENTRE TUYAUX KINGCOR (DIAM. INTÉRIEUR DN/ID) ET TUYAUX EN PE, PVC, ETC (DIAM. EXTÉRIEUR DN/OD) ET VICE VERSA

			tab.5					
diam.	da/from/to DN/OD (mm)		125,200	200,250	250,315	315,400	400,500	500
	a/to/à DN/ID (mm) KINGCOR		200	250	300	400	500	600
	AUMENTO DI TRANSIZIONE DA DIAM. ESTERNO DN/OD A DN/ID (KINGCOR) TRANSITION REDUCTION FROM EXTERNAL DIAMETRE DN/OD TO DN/ID (KINGCOR) REDUCTION DE TRANSITION DE DIAM. EXTÉRIEUR DN/OD À DN/ID (KINGCOR)	€/cad €/each €/chq CODICE CODE CODE	11,00 54ATOI...200	22,00 54ATOI...250	47,00 54ATOI...300	78,00 54ATOI...400	116,00 54ATOI...500	155,00 54ATOI...600
	Codice completo: sostituire i puntini con il DN/OD di partenza complete code: replace ellipsis with the initial DN/OD. code complet: substituer les petits points avec le DN/OD de départ.							
diam.	da/from/to DN/ID (mm) KINGCOR		200	250	300	400	-	-
	a/to/à DN/OD (mm)		250	315	400	500	-	-
	AUMENTO DI TRANSIZIONE DA DIAM. INTERNO DN/ID (KINGCOR) A DN/OD TRANSITION REDUCTION FROM INTERNAL DIAMETRE DN/ID (KINGCOR) TO DN/OD AUGMENTATION DE TRANSITION DE DIAM. INTÉRIEUR DN/ID (KINGCOR) À DN/OD	€/cad €/each €/chq CODICE CODE CODE	30,90 54ATIO250	35,30 54ATIO315	48,60 54ATIO400	83,00 54ATIO500	-	-
	DN/ID (mm)		200	250	300	400	500	600
	GUARNIZIONE PER GIUNZIONE da inserire nel bicchiere SEAL FOR JUNCTION to be inserted into the socket GARNITURE POUR JUNCTION à insérer dans le verre	€/cad €/each €/chq CODICE CODE CODE	0,96 54G200	1,80 54G250	3,60 54G300	4,90 54G400	7,70 54G500	12,60 54G600
	<p>A sinistra: guarnizione a labbro correttamente collocata nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere. A destra: schema di funzionamento della guarnizione a labbro Left side: lip-type seal properly placed into the socket. Right side: functional scheme of the lip-type seal. À gauche: garniture à lèvres correctement placée dans son logement à l'intérieur du verre. À droite: schéma de fonctionnement de la garniture à lèvres</p>		<p>GUARNIZIONE A LABBRO LIP-TYPE SEAL GARNITURE À LÈVRE</p> <p>SOVRAPPRESSIONE DI LIQUIDO FLUID OVERPRESSURE SURPRESSION DE FLUIDE</p>					

RACCORDI IN PPHM CON ANELLO ELASTOMERICO INSERITO NELLA CORRUGAZIONE.
ACCESSORI DA UTILIZZARE SUI TUBI KINGCOR A PARETE CORRUGATA PER RIPRISTINARE IL CODOLO ED IL BICCHIERE IN CASO DI TAGLIO DELLA BARRA

HMPP FITTINGSS WITH ELASTOMERIC RING INSERTED IN THE CORRUGATED SIDE.
ACCESSORIES TO USE ON KINGCOR CORRUGATED PIPES TO RESTORE THE TANG AND THE SOCKET IN CASE OF BAR CUT


RACCORDS EN PPHM AVEC ANNEAU ELASTOMÈRE INSERÉ DANS LA ONDULATION
ACCESSOIRES À UTILISER SUR LES TUYAUX KINGCOR À PAROI PLISSÉE POUR RÉTABLIR LE SOIE ET LE VERRE EN CAS DE COUPAGE DE LA BARRA

			tab.6					
DN/ID (mm)			200	250	300	400	500	600
	JOLLY FEMMINA FEMALE JOLLY JOLLY FEMELLE	€/cad €/each €/chq CODICE CODE CODE	30,90 54JF200	35,30 54JF250	48,60 54JF300	83,00 54JF400	124,00 54JF500	168,00 54JF600
		JOLLY MASCHIO MALE JOLLY JOLLY MÂLE	€/cad €/each €/chq CODICE CODE CODE	29,90 54JM250	33,50 54JM250	45,00 54JM300	78,00 54JM400	116,00 54JM500
		GUARNIZIONE PER GIUNZIONE da inserire nella corrugazione SEAL FOR JUNCTION to be inserted in the corrugation GARNITURE POUR JUNCTION à insérer dans l'ondulation	€/cad €/each €/chq CODICE CODE CODE	1,00 54GU200	2,05 54GU250	3,27 54GU300	15,00 54GU400	19,00 54GU500
	<p>Estremità femmina di una barra Female end of a bar Extrémité femelle d'une barre</p> <p>Jolly maschio male jolly jolly mâle</p> <p>Guarnizioni Seals Garnitures</p> <p>Barra tagliata, rimasta priva dell'estremità maschio Shortened bar without male end Barre coupé et privé de l'extrémité mâle</p>		<p>Esempio di utilizzo di Jolly Maschio: viene ripristinato il codolo della barra a destra per effettuare la giunzione con la barra a sinistra Example of male jolly utilization: the right bar tang is restored to execute the junction with the left bar Exemple de utilisation de Jolly mâle: on rétablit le soie de la barre à droite pour effectuer la junction avec la barre à gauche</p>					

POZZETTI - RICAVATI DA TUBO IN POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM)
MANHOLES - OBTAINED BY A HIGH-MODULUS POLYPROPYLENE (HMPP) PIPE
PUITS - OBTENUES DES TUYAUX EN POLYPROPYLÈNE HAUTE MODULE (PPHM)


tab.7

POZZETTO con fondo a canaletta ad 1 ingresso in linea - Altezza hp realizzabile in funzione delle specifiche di cantiere
MANHOLE with logline bottom with one in-line entrance - Height hp adaptable to the construction site specifications
PUIT avec fond à goulotte à une entrée en ligne - Hauteur hp réalisable en fonction de caractéristiques du chantier

	DN/ID (mm)	DI 600mm		DI 800mm		DI 1000mm	
		codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m	codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m	codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m
	200	54POZ1	483,00	54POZ5	698,00	54POZ9	930,00
	250	54POZ2	507,00	54POZ6	729,00	54POZ10	957,00
	300	54POZ3	535,00	54POZ7	763,00	54POZ11	975,00
	400	-	-	54POZ8	852,00	54POZ12	1.048,00
	500	-	-	-	-	54POZ13	1.181,00
	600	-	-	-	-	54POZ14	1.541,00


tab.8

POZZETTO con fondo piatto ad 1 ingresso - Altezza hp realizzabile in funzione delle specifiche di cantiere
MANHOLE with flat bottom with one entrance - Height hp adaptable to the construction site specifications
PUIT avec fond plat à une entrée - Hauteur hp réalisable en fonction de caractéristiques du chantier


	DN/ID (mm)	DI 600mm		DI 800mm		DI 1000mm	
		codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m	codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m	codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m
	200	54POZP1	418,00	54POZP5	626,00	54POZP10	825,00
	250	54POZP2	432,00	54POZP6	640,00	54POZP11	839,00
	300	54POZP3	444,00	54POZP7	652,00	54POZP12	851,00
	400	54POZP4	493,00	54POZP8	749,00	54POZP13	958,00
	500	-	-	54POZP9	860,00	54POZP14	1.070,00
	600	-	-	-	-	54POZP15	1.340,00

tab.9

POZZETTO di salto ad 1 ingresso - Altezza hp realizzabile in funzione delle specifiche di cantiere
MANHOLE leap-type with one entrance - Height hp adaptable to the construction site specifications
PUIT DE SAUT À UNE ENTRÉE - Hauteur hp réalisable en fonction de caractéristiques du chantier

	DN/ID (mm)	DI 600mm		DI 800mm		DI 1000mm	
		codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m	codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m	codice code / code	€/cad €/each €/chq hp=1m
	200	54POZ1A	535,00	54POZ4A	735,00	54POZ8A	1.005,00
	250	54POZ2A	560,00	54POZ5A	760,00	54POZ9A	1.030,00
	300			54POZ6A	780,00	54POZ10A	1.050,00
	400					54POZ11A	1.090,00
	500	-	-				
	600	-	-				







CONFIGURAZIONI POSSIBILI PER I POZZETTI CON FONDO A CANALETTA O FONDO PIATTO
POSSIBLE CONFIGURATIONS FOR LOGLINE-BOTTOM OR FLAT-BOTTOM MANHOLES
CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR LES PUITS AVEC FOND À GOULOTTE OU FOND PLAT




NOTA: è possibile, a richiesta, la realizzazione di pozzetti con fondo a canaletta o con fondo piatto ad uno o più ingressi con configurazioni diverse da quelle riportate in questa tabella
 Note: it is possible, under request, to feature manholes with logline bottom or with flat bottom with different configurations in respect to the ones indicated in this chart
 Note: il est possible, sur demande, la réalisation de puits avec fond à goulotte ou avec fond plat à une ou plusieurs entrées avec configurations différents de celles présentées dans ce tableau

ACCESSORI PER POZZETTI
ACCESSORIES FOR MANHOLES
ACCESSOIRES POUR PUIT

tab.10

DI (mm)		800	1000				
	CONO DI RIDUZIONE CONCENTRICO CONCENTRIC REDUCTION CONE CÔNE DE RÉDUCTION CONCENTRIQUE	€/cad - €/each - €/chq 215,00 CODICE / CODE / CODE 54COR800	-				
	hc (mm)	565	-				
	CONO DI RIDUZIONE ECCENTRICO ECCENTRIC REDUCTION CONE CÔNE DE RÉDUCTION EXCENTRÉE	€/cad - €/each - €/chq - CODICE / CODE / CODE -	369,00 54COR1000				
	hc (mm)	-	850				
DN/ID (mm)		200	250	300	400	500	600
	COPPIA INNESTI M/F PER POZZETTI CLS COUPLE OF M/F CONNECTIONS FOR CONCRETE MANHOLES COUPLE EMBRAYAGES M/F POUR PUIT EN BÉTON	€/cad €/each - €/chq 60,80 CODICE / CODE / CODE 54IN200	78,80 54IN250	93,60 54IN300	112,00 54IN400	187,00 54IN500	272,00 54IN600
DI (mm)		600	800	1000			
	PROLUNGA SALDATA CORRUGATA IN PP-CLASSE SN8 CORRUGATED WELDED EXTENSION IN PP - CLASS SN8 RALLONGE SOUDÉE PLISSÉE EN PP - CLASS SN8	€/cad €/each - €/chq 114,00 CODICE / CODE / CODE 54PS600	237,00 54PS800	366,00 54PS1000			
p (mm)		250					
r (mm)		300					
	SCALA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL LADDER ÉCHELLE EN ACIER INOX	€/cad - €/each - €/chq CODICE / CODE / CODE 300,00 54SCA					
	SCALA IN PP / ACCIAIO INOX PP / STAINLESS STEEL LADDER ÉCHELLE EN PP / ACIER INOX	€/cad - €/each - €/chq CODICE / CODE / CODE 200,00 54SCAPP					



kingcor®

Tabella comparativa tra tubo Kingcor SN4, normalizzato sul diametro interno DN/ID e le più comuni tipologie di tubi fognatura normalizzati sul diametro esterno DN/OD.

Il confronto è in termini di portate (litri/secondo) per acque nere, calcolate con la formula di Chèzy a varie pendenze.

Comparison table between a Kingcor SN4 pipe, normalized on internal diameter DN/ID and the most common types of sewer pipes normalized on external diameter DN/OD.

The comparison is in terms of flow rate (litres/second) for black waters, calculated by means of the Chezy formula on various inclinations.

Tableau comparative entre le tuyau Kingcor SN4, normalisé sur le diamètre intérieur DN/ID et les typologies les plus communes de tuyaux d'écoulement normalisé sur le diamètre extérieur DN/OD. La comparaison est en termes de débit (litres/seconde) pour eaux noires, calculées à travers la formule de Chèzy à différentes inclinations.

KINGCOR SN4 DN/ID (mm)	Esempio tubo PVC SN4 a parete piena <i>Example PVC full-layer SN4 pipe Exemple tuyau PVC SN4 à paroi pleine</i> DN/OD (mm)	Incremento medio di portata con KINGCOR <i>Average increase of flow rate with KINGCOR Augmentation moyenne de débit avec KINGCOR</i> (l/sec)	Esempio tubo PE SN4 a parete corrugata <i>Example PE SN4 pipe with corrugated wall Exemple tuyau PE SN4 à paroi plissé</i> DN/OD (mm)	Incremento medio di portata con KINGCOR <i>Average increase of flow rate with KINGCOR Augmentation moyenne de débit avec KINGCOR</i> (l/sec)
200	200 (diam. int./int. diam/diam. ext 190,2)	+12%~	200 (diam. int./int. diam/diam. ext 178,0)	+32%~
250	250 (diam. int./int. diam/diam. ext 237,6)	+12%~	250 (diam. int./int. diam/diam. ext 223,0)	+32%~
300	315 (diam. int./int. diam/diam. ext 299,6)	Portata pressoché invariata <i>Almost the same flow rate Débit pratiquement inchangé</i>	315 (diam. int./int. diam/diam. ext 278,0)	+20%~
400	400 (diam. int./int. diam/diam. ext 380,4)	+12%~	400 (diam. int./int. diam/diam. ext 347,0)	+42%~
500	500 (diam. int./int. diam/diam. ext 475,4)	+12%~	500 (diam. int./int. diam/diam. ext 438,0)	+39%~
600	630 (diam. int./int. diam/diam. ext 599,2)	Portata pressoché invariata <i>Almost the same flow rate Débit pratiquement inchangé</i>	630 (diam. int./int. diam/diam. ext 542,0)	+28%~

Qualità delle materie prime, tecnologie di produzione avanzate, severi e continui controlli del processo di fabbricazione, vastità e completezza della gamma, versatilità, facilità e rapidità di installazione, accessoristica articolata, ampie possibilità di personalizzazione, facilità di movimentazione...

Quality of the raw materials, advanced production technologies, strict and constant checks on the fabrication process, vastity and completeness of the range, versatility, easiness and rapidity in installation, articulated accessory range, ample possibility of customizing, easiness of movement...

Qualité des matières premières, technologies de production de pointe, contrôles sévères et constantes du processus de fabrication, ampleur et exhaustivité de la gamme, versatilité, facilité et rapidité d'installation, gamme d'accessoires articulée, vaste possibilité de personnalisation, facilité de manipulation...



kingcor[®]

INNESTO TECNICO SIMPLE CROWN:

SISTEMA D'ALLACCIO UNIVERSALE AD ALTA TENUTA IDRAULICA, UTILIZZABILE PER INNESTI DI NUOVE UTENZE FOGNARIE

SIMPLE CROWN TECHNICAL COUPLING:

UNIVERSAL COUPLING SYSTEM WITH A STRONG HYDROSTATIC SEAL, USABLE FOR COUPLING NEW SEWAGE UTILITIES TO SEWER MAINS



BRANCHEMENT TECHNIQUE SIMPLE CROWN:

SYSTÈME DE BRANCHEMENT UNIVERSEL À HAUTE RÉSISTANCE HYDRAULIQUE, UTILIZABILE POUR BRANCHEMENTS DE NOUVEAUX LIGNES D'ÉGOUTS

Per dettagli ed approfondimenti tecnici e normativi e per ulteriori indicazioni sulle molteplici possibilità d'utilizzo degli innesti Tecnici Simple Crown, consigliamo di consultare il listino di riferimento (Listino innesto Tecnico Simple Crown) scaricabile in versione .pdf nel nostro sito www.riccini.it

For technical and regulatory details or in-depth analysis and for other indications on the multiple possibilities of use for Simple Crown Technical Coupling, we suggest the specific reference price list be consulted (Simple Crown Technical Coupling Price List) that may be downloaded in a .pdf version from our site: www.riccini.it

Pour détails et approfondissements techniques et normatifs et pour autres indications sur les multiples possibilités d'utilise des branchements techniques Simple Crown, on recommande de consulter le catalogue de référence (Catalogue branchement technique Simple Crown) téléchargeable en version .pdf dans notre site www.riccini.it



kingcor[®]



Tubi a parete strutturata in polipropilene alto modulo (PPHM) per condotte di scarico interrate non in pressione; disponibile con doppia parete strutturata (interno liscio/esterno corrugato), oppure a tripla parete. Prodotto in conformità alle Norme:

UNI EN 13476-1 / EN 13476-2:2007 / UNI EN 13476-2:2007
EN 13476-3:2009 / UNI EN 13476-3:2009 / HRN EN 13476-1:2007 / HRN EN 13476-3:2009 / HRS CEN/TS 13476-4:2013

Giunzione a bicchiere liscio con alloggiamento per guarnizione elastomerica (preinserita). Bicchiere e codolo a parete piena anche per il tipo corrugato con doppia parete coestrusa.

Codice di applicazione: U (codice riferito ad area ad una distanza maggiore di un metro dal fabbricato al quale è collegato il sistema di tubazione interrato).

Colorazione standard: esterno bruno RAL 8023, interno giallo RAL 1021 (Kingcor a doppia parete strutturata) oppure esterno/interno bruno RAL 8023 (Kingcor con parete a triplo strato).

Structured wall HMPP pipes for non-pressure grounded sewer conduits; available with double structured wall (smooth inside/corrugated outside) or with triple layer wall.

Produced in compliance with the following standards:
UNI EN 13476-1 / EN 13476-2:2007 / UNI EN 13476-2:2007
EN 13476-3:2009 / UNI EN 13476-3:2009 / HRN EN 13476-1:2007 / HRN EN 13476-3:2009 / HRS CEN/TS 13476-4:2013

Smooth socket junction with seat for elastomeric seal (pre-inserted). Socket and tang in full layer, also for the double-coextruded layer corrugated type.

Code of application: U (code referred to an area located over one meter from the building where the grounded pipes system is connected). Standard colour: external brown RAL 8023, internal yellow RAL 1021 (double structured wall Kingcor) or external/internal brown RAL 8023 (triple layer wall Kingcor).

Tuyaux à paroi structurée en polypropylène haute module (PPHM) pour conduits d'écoulement enterrées non en pression; disponible avec double paroi structurée (intérieur lisse/extérieur plissé), ou à triple paroi. Conforme aux normes:

UNI EN 13476-1 / EN 13476-2:2007 / UNI EN 13476-2:2007
EN 13476-3:2009 / UNI EN 13476-3:2009 / HRN EN 13476-1:2007 / HRN EN 13476-3:2009 / HRS CEN/TS 13476-4:2013

Junction à verre lisse avec logement pour garniture elastomère (pré-insérée). Verre et soie à paroi pleine aussi pour le type plissé avec double paroi co-extrudée.

Code de application: U (code rééré à une surface à une distance majeure à un mètre du bâtiment auquel est lié le système de tuyau enterré).

Couleur standard: extérieur brun RAL 8023, intérieur jaune RAL 1021 (Kingcor à double paroi structurée) ou extérieur/intérieur brun RAL 8023 (Kingcor avec paroi à triple couche).

LEGENDA

- 1 Codice riferito ad un'area a distanza maggiore di un metro dal fabbricato al quale è collegato il sistema di tubazione interrato
- L Lunghezza delle barre di KINGCOR
- DI Diametro interno (pozzetti, coni di riduzione, prolunghe)
- DN/ID Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.interno
- DN/OD Diametro nominale per tubi normalizzati sul diam.esterno
- hc altezza (coni di riduzione)
- hp altezza (pozzetti)
- M/F maschio/femmina; tipo d'innesto che caratterizza un raccordo
- P distanza tra i gradini/pioli di una scaletta
- r larghezza dei gradini/pioli di una scaletta
- l/sec litri/secondo

CODICE PRODOTTO

Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle tubazioni KINGCOR si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR. Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

KEY

- 1 code referred to an area located over one meter from the building where the grounded pipes system is connected
- L length of the Kingcor bars
- DI internal diameter (wells, reduction cones, extensions)
- DN/ID nominal diameter for pipes normalized on internal diameters
- DN/OD nominal diameter for pipes normalized on external diameters
- hc height (of the reduction cones)
- hp height (wells)
- M/F male/female; type of junction that distinguishes a fitting
- p distance between the stairs/rungs of a ladder
- r width of the stairs/rungs of a ladder
- l/sec litres/second

PRODUCT CODE

For the detail of the pipes capacity calculation and for suggestions on Kingcor pipes installation, please refer to the KINGCOR TECHNICAL HANDBOOK. Images, drawing and figures are solely indicative


LÉGENDE

- 1 code rééré à une surface à une distance majeure à un mètre du bâtiment auquel est lié le système de tuyau enterré
- L Longueur des barres de KINGCOR
- DI Diamètre Intérieur (puits, cônes de réduction, rallonges)
- DN/ID Diamètre nominal pour tuyaux normalisés sur le diamètre intérieur
- DN/OD Diamètre nominal pour tuyaux normalisés sur le diamètre extérieur
- hc hauteur (cônes de réduction)
- hp hauteur (puits)
- M/F mâle/femelle; type d'embranchage qui caractérise un raccord
- p distance entre les échelons d'une échelle
- r largeur des échelons d'une échelle
- l/sec litres/sec


CODE PRODUIT

Pour le détail des calculs des portées des tuyaux et pour les conseils sur la mise en oeuvre des tuyaux KINGCOR on renvoie au MANUEL TECHNIQUE KINGCOR. Images, Dessins, Illustrations sont à titre d'exemple.

Tubo kingcor a doppia parete strutturata con parete esterna corrugata e parete interna liscia (rif.to tab. 1 e 2)
Double structured wall Kingcor pipe with corrugated external wall and smooth internal wall (ref. tab. 1 and tab.2)
tuyau Kingcor à double paroi structurée lisse à l' intérieure et plissée à l'extérieure (réf. tab. 1 et tab. 2)



Tubo kingcor a parete strutturata a triplo strato liscia esternamente ed internamente (rif.to tab.3)
Triple layer structured wall Kingcor pipe, externally and internally smooth (ref. tab. 3)
Tuyau Kingcor à paroi structurée à triple couche (réf. Tab. 3)





Via Loredana, s.n. - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
tel. +39 075 591031 fax +39 075 5917020
email info@riccini.it web www.riccini.it